



Caractéristiques Ledvance LED  
Applique Murale Éclairage de salle de  
bains Orbis Tube Frost Blanc 12W  
1200lm - 830-840 CCT | IP44 -  
Dimmable tactile

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 261260                                                    |
| EAN                          | 4099854279515                                             |
| Code Fabricant               | 4099854279515                                             |
| Marque                       | Ledvance                                                  |
| Nom du fabricant             | Orbis Tube Frost Glass 60CM Click CCT DIM IP44 Wood Decor |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                                     |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Puissance (W)                     | 12W                                |
| Dimmable                          | Oui, tactile                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 180                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1200lm                             |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100                        |
| Facteur de puissance        | >0.50                      |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Plafond, Fixation murale   |
| Couverture Optique          | Opale                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Indice de Protection          | IP44 – Résistant aux éclaboussures                                   |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                                                        |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                                                |
| Logement                      | ABS (Acrylonitrile butadiène styrène), Aluminium, PC (Polycarbonate) |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 600 |
| Largeur (mm)  | 70  |
| Hauteur (mm)  | 54  |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**